

TRS750

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



FUERZA NOMINAL

750 Kg

CARACTERÍSTICAS

Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados. La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.

Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base. Con asa ergonómica giratoria.

Unico gato de foso con dos mandos a pedal. Todos los controles se activan a pedal. Maxima estabilidad, comodidas de uso y funcionalidad.

Protecciones de goma que evitan posibles daños en los vehículos o en las patas de las gruas. Sirven de aviso para evitar golpes o tropezos gracias a su excelente visibilidad.

SEGURIDAD




Dispositivo de control de descenso LCS.



Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control



Válvula de seguridad contra sobrecargas



Limitador hidráulico de recorrido

Capacidad (kg)	A	B	C	D	E	F	Peso (kg)	Referencias
750	1110	820	315	1930	60	720	28	TRS750

TRS1200



FUERZA NOMINAL

1200 Kg

CARACTERÍSTICAS

Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados. La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.

Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base. Con asa ergonómica giratoria.

Unico gato de foso con dos mandos a pedal. Todos los controles se activan a pedal. Maxima estabilidad, comodidas de uso y funcionalidad.

Protecciones de goma que evitan posibles daños en los vehículos o en las patas de las gruas. Sirven de aviso para evitar golpes o tropezos gracias a su excelente visibilidad.

SEGURIDAD




Dispositivo de control de descenso LCS.



Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control



Válvula de seguridad contra sobrecargas



Limitador hidráulico de recorrido

Capacidad (kg)	A	B	C	D	E	F	Peso (kg)	Referencias
1200	1110	815	315	1925	60	720	34	TRS1200

TTRS1200 TELESCOPICO

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



FUERZA NOMINAL

1200 Kg Telescopico

CARACTERÍSTICAS

Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados. La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.

Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base. Con asa ergonómica giratoria.

Unico gato de foso con dos mandos a pedal. Todos los controles se activan a pedal. Maxima estabilidad, comodidas de uso y funcionalidad.

Protecciones de goma que evitan posibles daños en los vehículos o en las patas de las gruas. Sirven de aviso para evitar golpes o tropiezos gracias a su excelente visibilidad.

SEGURIDAD



Dispositivo de control de descenso LCS.



Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control



Válvula de seguridad contra sobrecargas



Limitador hidráulico de recorrido

Capacidad (kg)	A	B	C	D	E	F	Peso (kg)	Referencias
1200	825	1000	315	1825	60	720	36.2	TTRS1200

TRS300



FUERZA NOMINAL

300 Kg

CARACTERÍSTICAS

Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados. La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.

Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base. Con asa ergonómica giratoria.

Unico gato de foso con dos mandos a pedal. Todos los controles se activan a pedal. Maxima estabilidad, comodidas de uso y funcionalidad.

Protecciones de goma que evitan posibles daños en los vehículos o en las patas de las guas. Sirven de aviso para evitar golpes o tropiezos gracias a su excelente visibilidad.

SEGURIDAD



Dispositivo de control de descenso LCS.



Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control



Válvula de seguridad contra sobrecargas



Limitador hidráulico de recorrido

Capacidad (kg)	A	B	C	D	E	F	Peso (kg)	Referencias
300	1200	850	315	2050	60	720	26	TRS300