

made in spain



Válvula de seguridad contra sobrecargas.



Limitador hidráulico de recorrido.



BUREAU VERITAS

Conforme a la norma: American ANSI PALD / EN 1494



BUREAU VERITAS

EN 1494

GATO OLEONEUMÁTICO DE BOTELLA

Son modelos muy compactos. Su construcción monobloc - depósito integrado - y por soldadura reduce sus dimensiones y facilita su transporte. Ideales para trabajos en ruta.

Incorpora asa de transporte giratoria.

BRA30



Palanca giratoria accesible en cualquier posición.


Todos los modelos tienen husillo de aproximación rápida a la carga, bomba neumática de alto rendimiento con accionamiento a distancia, y pistón nitrurado en baño de sales que asegura una larga vida útil.

CAPACIDAD (t)	20	30
A	234	242
B	138	138
C	75	75
D	447	455
PESO (kg)	15,5	23,5
Presión de aire	7 bar / 100 psi	
Caudal de aire	270 l/min / 9,5 cfm	
REFERENCIAS	BRA20	BRA30



A-5270

¡INDISPENSABLE!
Filtro-regulador-lubricador de red de aire en taller.
Opcional.



Gato oleoneumático de botella

4

GATO OLEONEUMÁTICO PORTATIL

Idéntica tecnología, concepción y prestaciones que nuestros modelos N15-30 (mismo motor, bloque hidráulico, etc). La única diferencia es que hemos integrado el depósito en el bastidor para conseguir una reducción de dimensiones y una robustez y rigidez de chasis extraordinarios.

Sin recurrir al aluminio para no perjudicar la robustez y vida útil del gato hemos conseguido un peso muy contenido manteniendo una capacidad de carga excepcional en su categoría (15-30 t).

Es el portatil más compacto, robusto y funcional del mercado.



A-5212
L=100mm. Standard

Gato oleoneumático portatil

La palanca telescópica se enclava en tres posiciones:

- A y B, para traslado.
- C, para posicionamiento de trabajo.

