

GR2X

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



FUERZA NOMINAL

2t

CARACTERÍSTICAS

El asa ergonómica con empuñadura de goma permite el manejo desde cualquier posición.

Ruedas de poliamida que mejoran la maniobrabilidad, no dañan el suelo, no se oxidan y son silenciosas.

Más ligeros pero más robustos.

Fácil accesibilidad gracias a un chasis muy bajo en los modelos de 2 toneladas. (135mm en su punto más elevado.)

75 mm en el punto de elevación del GR2X.

La rueda interior en este modelo facilita una excelente maniobrabilidad.

SEGURIDAD




Dispositivo de control de descenso LCS.



Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control



Válvula de seguridad contra sobrecargas



Limitador hidráulico de recorrido

Capacidad (t)	A	B	C	D	E	F	G	H	Peso (kg)	Referencia
2	75	137.5	520	920	975	1800	270	250	35.5	GR2X

GR3X

pilses[®]
maquinaria y
herramientas



FUERZA NOMINAL

3t

CARACTERÍSTICAS

El asa ergonómica con empuñadura de goma permite el manejo desde cualquier posición.

Ruedas de poliamida que mejoran la maniobrabilidad, no dañan el suelo, no se oxidan y son silenciosas.

Óptimo aprovechamiento y reparto de material gracias a las aberturas laterales traseras y refuerzos laterales delanteros. Más ligeros pero más robustos.

Fácil accesibilidad gracias a un chasis muy bajo en los modelos de 3 toneladas. (135mm en su punto más elevado.)

75 mm en el punto de elevación del GR3X.

La rueda interior en este modelo facilita una excelente maniobrabilidad.

SEGURIDAD



Dispositivo de control de descenso LCS.



Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control



Válvula de seguridad contra sobrecargas



Limitador hidráulico de recorrido

Capacidad (t)	A	B	C	D	E	F	G	H	Peso (kg)	Referencia
3	90	140	520	920	975	1810	270	250	38	GR3X