

ME-650



FUERZA NOMINAL

650 Kg

CARACTERÍSTICAS

Disponen de ruedas de poliamida que permiten una mejor maniobra, no dañan el suelo del garaje, no se oxidan y son silenciosas.

Cuentan con pasadores de seguridad para bloquear la mesa a distintas alturas y evitar descensos imprevistos.

Las ruedas disponen de frenos y protecciones para los pies.

SEGURIDAD



Dispositivo de control de descenso LCS.



Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control



Válvula de seguridad contra sobrecargas



Limitador hidráulico de recorrido

Capacidad(kg)	A	B	C	D	E	F	Peso (kg)	Referencias
650	215	645	830	500	1060	645	71	ME-650

ME-1500



FUERZA NOMINAL

1500 Kg

CARACTERÍSTICAS

La palanca en "T", con empuñadura de caucho, facilita la maniobrabilidad.

Disponen de ruedas de poliamida que permiten una mejor maniobra, no dañan el suelo del garaje, no se oxidan y son silenciosas.

Cuentan con pasadores de seguridad para bloquear la mesa a distintas alturas y evitar descensos imprevistos.

Las ruedas disponen de frenos y protecciones para los pies.

SEGURIDAD



Dispositivo de control de descenso LCS.



Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control



Válvula de seguridad contra sobrecargas



Limitador hidráulico de recorrido

Capacidad(kg)	A	B	C	D	E	F	Peso (kg)	Referencias
1500	210	880	1020	500	1380	690	135	ME-1500

ME-2500



FUERZA NOMINAL

2500 kg

CARACTERÍSTICAS

La palanca en "T", con empuñadura de caucho, facilita la maniobrabilidad.

Disponen de ruedas de poliamida que permiten una mejor maniobra, no dañan el suelo del garaje, no se oxidan y son silenciosas.

Cuentan con pasadores de seguridad para bloquear la mesa a distintas alturas y evitar descensos imprevistos.

Las ruedas disponen de frenos y protecciones para los pies.

SEGURIDAD



Dispositivo de control de descenso LCS.



Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el control



Válvula de seguridad contra sobrecargas



Limitador hidráulico de recorrido

Capacidad(kg)	A	B	C	D	E	F	Peso (kg)	Referencias
2500	300	880	1060	540	1440	795	187	ME-2500