

Apilador Eléctrico GX 12/29 Basic

“La mejor solución para todas las aplicaciones donde es necesario trabajar en espacios reducidos.”

Unidades
LIMITADAS

OFERTA
4.299,00 €
+IVA



Descripción

1.3 Grupo tracción	Eléctrico		
1.4 Conducción	Acompañante		
1.5 Capacidad carga	Q	Kg	1200

Dimensiones


4.2 Height, mast lowered	h1	mm	1987
4.4 Elevación	h3	mm	2810
4.19 Longitud total	l1	mm	1760
4.21 Ancho total	b1	mm	800
4.22 Dimensiones horquillas	e	mm	150
4.22 Dimensiones horquillas	l	mm	1150
4.25 Ancho horquillas	b5	mm	560
4.34 Pasillo de trabajo para palet 800x1200 longit.	Ast	mm	2210
4.35 Radio de giro	Wa	mm	1430

Performances


5.1 Travel speed laden	Km/h	4.7
5.1 Travel speed unladen	Km/h	5.2

Electric motors

6.1 Drive motor power	kW	0.7
-----------------------	----	-----



Apilador Semieléctrico TX 12/35



Unidades
LIMITADAS

OFERTA
3.699,00 €
+IVA

Descripción

1.3 Grupo tracción	Manual		
1.4 Conducción	Acompañante		
1.5 Capacidad carga	Q	Kg	1200

Dimensions

4.2 Height, mast lowered	h1	mm	2250
4.3 Elevacion Libre	h2	mm	80
4.4 Elevación	h3	mm	3410
4.19 Longitud total	l1	mm	1850
4.21 Ancho total	b1	mm	850
4.22 Dimensiones horquillas	e	mm	150
4.22 Dimensiones horquillas	l	mm	1150
4.25 Ancho horquillas	b5	mm	560
4.34 Pasillo de trabajo para palet 800x1200 longit.	Ast	mm	2540
4.35 Radio de giro	Wa	mm	1760