

IR INFRARROJO MOVIL 2KW

Ref.: 25440IR2KW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje (V) 220V	monofásico 50 / 60Hz
Entrada nominal (W)	1100 W por lámpara
Superficie de calentamiento (mm)	800 x 800 (0,64 m ²)
Temperatura (° C)	35 a 80 ° C
Tiempo de calentamiento (min)	0 a 60 min. ajustable
intensidad de la luz (%)	0 a 100

- Potencia máxima : 2000W a 220V
- Desviación vertical innovadora en grande (1.60m)
- con mango y cierre de seguridad.
- Difusión de calor óptimas gracias a sus reflectores eficientes
- Giratoria casete 360 compatible o acoplamiento manual
- Intensidad de calefacción fariable por potencionomo de 0 a 100%
- Vida útil de las lámparas: 5000 y 7000 horas.
- Onda corta.
- Pasacables.
- 4 ruedas directrices, con 2 frenos.



IR INFRARROJO MOVIL 1KW

Ref.: 25440IR1KW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje (V) 220V	monofásico 50 / 60Hz
Entrada nominal (W)	1100 W por lámpara
Superficie de calentamiento (mm)	800 x 450 (0,36 m ²)
Temperatura (° C)	35 a 80 ° C
Tiempo de calentamiento (min)	0 a 60 min. ajustable
intensidad de la luz (%)	0 a 100

- Potencia máxima: 1000 W 220 V
- Desviación vertical innovadora en grande (1.600 mm) con mango y cierre de seguridad.
- Difusión de calor óptimas gracias a sus reflectores eficientes.
- Giratoria casete 360 compatible o acoplamiento manual.
- Temperatura: 60 ° C a 50 cm
- Vida útil de las lámparas: 5000 y 7000 horas
- 4 ruedas directrices, 2 con frenos.
- Onda corta.

