



Broca helicoidal, mango cónico HSS

C03101



Utilización:

- Recomendada para aceros de 400 a 800 N/mm² y fundición.



Ø D1 (mm.)	Dimensiones (mm.)		Cono Morse	Código	Precio
	L1	L2			
16,00	218	120	2	9012296	23,37
16,25	223	125	2	9012297	30,41
16,50	223	125	2	9012298	26,43
16,75	223	125	2	9012299	30,41
17,00	223	125	2	9012300	26,43
17,25	228	130	2	9012301	33,64
17,50	228	130	2	9012302	29,25
17,75	238	130	2	9012303	33,64
18,00	238	130	2	9012304	28,13
18,25	233	135	2	9012305	37,01
18,50	233	135	2	9012306	32,20
18,75	233	135	2	9012307	37,01
19,00	233	135	2	9012308	32,20
19,25	238	140	2	9012309	40,29
19,50	238	140	2	9012310	35,03
19,75	248	140	2	9012311	40,29
20,00	248	140	2	9012312	35,03
20,25	243	145	2	9012313	41,77
20,50	243	145	2	9012314	36,32
20,75	243	145	2	9012315	41,77
21,00	243	145	2	9012316	36,32
21,25	248	150	2	9012317	46,08
21,50	248	150	2	9012318	40,06
21,75	248	150	2	9012319	46,08
22,00	258	150	2	9012320	40,06
22,25	258	150	2	9012321	50,41
22,50	253	155	2	9012322	43,85
22,75	253	155	2	9012323	50,41
23,00	253	155	2	9012324	43,85
23,25	276	155	3	9012325	55,62
23,50	276	155	3	9012326	48,36
23,75	281	160	3	9012327	55,62
24,00	281	160	3	9012328	48,36
24,25	281	160	3	9012329	60,67
24,50	281	160	3	9012330	52,74
24,75	281	160	3	9012331	60,67
25,00	281	160	3	9012332	52,74
25,25	286	165	3	9012333	66,00
25,50	286	165	3	9012334	57,38
25,75	286	165	3	9012335	66,00
26,00	286	165	3	9012336	57,38
26,25	286	165	3	9012337	71,47
26,50	286	165	3	9012338	62,15
26,75	291	170	3	9012339	71,47
27,00	291	170	3	9012340	62,15
27,25	291	170	3	9012341	76,49
27,50	291	170	3	9012342	66,53
27,75	291	170	3	9012343	76,49
28,00	291	170	3	9012344	66,53
28,25	296	175	3	9012345	82,06
28,50	296	175	3	9012346	71,34
28,75	296	175	3	9012347	82,06
29,00	296	175	3	9012348	71,34
29,25	296	175	3	9012349	90,21
29,50	296	175	3	9012350	78,44
29,75	296	175	3	9012351	90,21
30,00	296	175	3	9012352	78,44
30,25	301	180	3	9012353	100,39
30,50	301	180	3	9012354	87,30
30,75	301	180	3	9012355	100,39
31,00	301	180	3	9012356	87,30
31,25	301	180	3	9012357	106,32
31,50	301	180	3	9012358	92,44
31,75	306	185	3	9012359	106,32
32,00	334	185	4	9012360	92,44
32,50	334	185	4	9012361	105,59
33,00	334	185	4	9012362	105,59
33,50	334	185	4	9012363	114,81
34,00	339	190	4	9012364	114,81
34,50	339	190	4	9012365	125,46
35,00	339	190	4	9012366	125,46
35,50	339	190	4	9012367	134,62

Continúa Pág. siguiente →

Broca helicoidal, mango cónico HSS

C03101

HSS

Tipo
N

DIN
345

118°

Utilización:

- Recomendada para aceros de 400 a 800 N/mm² y fundición.



Ø D1 (mm.)	Dimensiones (mm.)		Cono Morse	Código	Precio
	L1	L2			
36,00	344	195	4	9012368	134,62
36,50	344	195	4	9012369	141,90
37,00	344	195	4	9012370	141,90
37,50	344	195	4	9012371	149,26
38,00	349	200	4	9012372	149,26
38,50	349	200	4	9012373	159,19
39,00	349	200	4	9012374	159,19
39,50	349	200	4	9012375	168,09
40,00	349	200	4	9012376	168,09
40,50	354	205	4	9012377	176,74
41,00	354	205	4	9012378	176,74
41,50	354	205	4	9012379	187,53
42,00	354	205	4	9012380	187,53
42,50	354	205	4	9012381	196,72
43,00	359	210	4	9012382	196,72
43,50	359	210	4	9012383	205,95
44,00	359	210	4	9012384	205,95
44,50	359	210	4	9012385	215,05
45,00	359	210	4	9012386	215,05
45,50	364	215	4	9012387	224,11
46,00	364	215	4	9012388	224,11
46,50	364	215	4	9012389	233,23
47,00	364	215	4	9012390	233,23
47,50	364	215	4	9012391	241,09
48,00	369	220	4	9012392	241,09
48,50	369	220	4	9012393	250,34
49,00	369	220	4	9012394	250,34
49,50	369	220	4	9012395	259,43
50,00	369	220	4	9012396	259,43
51,00	412	225	5	9012397	306,25
52,00	412	225	5	9012398	326,52
53,00	412	225	5	9012399	348,41
54,00	417	230	5	9012400	385,27
55,00	417	230	5	9012401	380,15
56,00	417	230	5	9012402	429,10
57,00	422	235	5	9012403	454,06
58,00	422	235	5	9012404	456,89
59,00	422	235	5	9012405	471,60
60,00	422	235	5	9012406	448,39
61,00	427	240	5	9012407	524,82
62,00	427	240	5	9012408	546,61
63,00	427	240	5	9012409	578,07
64,00	432	245	5	9012410	609,90
65,00	432	245	5	9012411	585,71
66,00	432	245	5	9012412	658,28
67,00	432	245	5	9012413	679,54
68,00	437	250	5	9012414	697,18
69,00	437	250	5	9012415	718,82
70,00	437	250	5	9012416	681,56
71,00	437	250	5	9012417	786,89



Afilador de brocas

Arien

C16503

Descripción:

- Afiladora de brocas portátil de ángulo variable para acero super rápido y metal duro
- Funcionamiento sencillo, para un afilado preciso, rápido y económico.
- Fácil de transportar para trabajar en cualquier lugar con total seguridad.
- Muela de diamante de larga duración, para un afilado perfecto.
- Completo equipamiento de pinzas ER, en su compartimiento interior.



Modelo	Diámetro broca (mm.)	Ángulo Variable (Grados)	Velocidad (r.p.m.)	Motor (Voltios)	SAE	
					Código	Precio
SAE 1.300	2 - 13	90° 144°	5.300	220	9014279	1.250,00
SAE 2.000	3 - 20	90° 144°	5.300	220	9014280	1.750,00
SAE 2.500	13 - 30	90° 144°	5.300	220	9014281	2.250,00