

TT - 50

50 LITROS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Alimentación: 240V
- Resistencia de calentamiento: 2x450W

CARACTERÍSTICAS DE ULTRASONIDOS

- Potencia de Ultrasonidos: 700W (1400W p-p)
- 1 Generador de Ultrasonidos con una potencia de salida de 700W (1400W p-p)
- Frecuencia de trabajo: 40 KHz con sistema de barrido de frecuencia (sweep system \pm 2%)
- 14 transductores piezoeléctricos en IBL, acero titanio de alto rendimiento

PANEL DE CONTROL

- Interruptor general.
- Sistema DEGAS para la desgasificación del agua
- Selector de tiempo de ultrasonidos
- Selector de temperatura
- Selector de nivel de potencia 50% - 100%

ACABADOS Y ACCESORIOS

- Cuba construida en acero INOX AISI 316 de 2 mm
- Panelado exterior en acero de 1 mm. Con acabado especial antihuella y de fácil limpieza
- Aislante termo - acústico de 20 mm
- Asas integradas en el panelado exterior
- Cesta de acero INOX con sistema de anclaje para carga, descarga y escurrido de piezas
- Válvula de bola para desagüe de 1/2" pulgada
- Patas silentblock regulables en altura
- Tapa calorifugada de fin de jornada de acero INOX con amortiguador de gas

DATOS TÉCNICOS

- Capacidad: 50 litros
- Medidas internas: 600 x 300 x 300 mm
- Medidas útiles: 550 x 250 x 225 mm
- Medidas externas: 810 x 420 x 540 mm
- Peso: 40 kg



GARANTÍA Y CALIDAD DEL PRODUCTO: Todos los equipos comercializados por TierraTech®, en conformidad con la normativa europea sobre marcado CE, se suministran con un manual de instrucciones en castellano. Los equipos son conformes con las directivas sobre compatibilidad electromagnética y seguridad del material eléctrico: Directiva 2014/30/CE y Directiva 2014/35/CE. Este equipo cuenta con una garantía de 2 años contra todo defecto de fabricación.